SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och dess ändring förordning (EU) 878/2020, och förordning (EG) nr 1272/2008
Utskriftsdatum 05.12.2023
Versionsnummer 1
Rapportnummer: ELE2311C20103

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandning och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn:	Peach Ice
Varumärke:	SKE
Smak:	Peach Ice
Nikotinkonc.:	20mg/ml
UFI:	KVQX-Y1XA-500X-8WUS

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:
Användning av ämnet/blandningen e-vätska som används i e-cigaretter.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Tillverkare/leverantör:
Shenzhen SKE Technology Co,.Ltd
Building 3, Antuoshan High-tech Industrial Park, Shaer Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen,Guangdong, China
Kontakt: Cai YaQin
Tel: 0755-27238145
E-post: caicai@sikarymail.com
· Ytterligare upplysningar lämnas av: Shenzhen SKE Technology Co., Ltd

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: 0755-27238145

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008



GHS06 döskalle och korsben
Akut toxicitet, kategori 3 — H301 Giftigt vid förtäring.

2.2 Märkningsuppgifter
Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
Faropiktogram



GHS06
Signalord **Fara**
Farobestämmande komponenter för etikettering:
Nikotin
2-isopropyl-N,2,3-trimetylbutyramid
Faroangivelser
H301 Giftigt vid förtäring.

Skyddsangivelser

P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P103	Läs noga och följ alla anvisningar.
P264	Tvätta grundligt efter hantering.
P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P301+310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P330	Skölj munnen.
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATION eller läkare.
P405	Förvaras inlåst.
P501	Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Inte tillämpligt.

vPvB: Inte tillämpligt.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Blandningar

Blandning av nedanstående ämnen med klassificerade tillsatser.

Farliga ämnen

CAS: 57-55-6	EINECS: 200-338-0	
Propylenglykol	ämne med ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen	55.832%
CAS: 56-81-5	EINECS: 200-2889-5	
Glycerol	ämne med ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen	38.852%
CAS: 51115-67-4	EINECS: 256-974-4	
2-isopropyl-N,2,3-trimetylbutyramid	Akut toxicitet, kategori 4 H302	2.115%
CAS: 54-11-5	EINECS: 200-193-3	
Nikotin	Akut toxicitet, kategori 2 H300, H310, H330 Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 2 H411 ATE: LD50 Oral 5 mg/kg LD50 Dermal 70 mg/kg LD50/4h Inadning 0.19 mg/l	1.652%
CAS: 65-85-0	EINECS: 200-618-2	
bensoesyra	Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 1 H372 Ögonirritation, kategori 2 H318 Akut toxicitet, kategori 4 H302 Hudirritation, kategori 2 H315	0.80%
CAS: 111-27-3	EINECS: 203-852-3	
hexan-1-ol	Akut toxicitet, kategori 4 H302	0.034%
CAS: 140-11-4	EINECS: 205-399-7	
bensylacetat	Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 3 H412	0.024%

Blandningar

Blandning av nedanstående ämnen med icke-farliga komponenter.

Icke-farliga komponenter

CAS: 105-54-4		
Etylbutyrat	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226 Ögonirritation, kategori 2 H319	0.235%
CAS: 7452-79-1	EINECS: 231-225-4	
etyl-2-metylbutyrat	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226	0.132%
CAS: 104-67-6	EINECS: 203-225-4	
gamma-undekalakton.	Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 3 H412	0.065%
CAS: 78-70-6	EINECS: 201-134-4	
Linalool	Hudsensibilisering, kategori 1B H317	0.058%
CAS: 928-96-1	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226	
cis-3-hexen-1-ol	Ögonirritation, kategori 2 H319	0.052%
CAS: 142-92-7	EINECS: 205-572-7	
hexylacetat	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226	0.042%
CAS: 118-71-8	EINECS: 204-271-8	
maltol	Akut toxicitet, kategori 4 H302	0.037%
CAS: 706-14-9	EINECS: 211-892-8	
gamma-dekalakton		0.025%
CAS: 104-61-0	EINECS: 203-219-1	
gamma-nonalakton		0.023%
CAS: 15679-13-7	EINECS: 239-758-4	
2-isopropyl-4-metyltiazol	Akut toxicitet, kategori 4 H302	0.022%

· **Ytterligare upplysningar: För lydelsen av angivna faroangivelser hänvisas till avsnitt 16.**

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

Allmänna upplysningar: Ta omedelbart av kläder som förorenats av produkten.

Symtom på förgiftning kan uppträda även efter flera timmar; medicinsk observation krävs därför i minst 48 timmar efter olyckan.

Vid oregelbunden andning eller andningsstopp ge artificiell andning.

Efter inandning:

Tillför frisk luft. Vid behov ge artificiell andning. Håll patienten varm. Konsultera läkare vid symtom.

Vid medvetslöshet placera patienten stabilt i sidoläge för transport.

Efter hudkontakt:

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj väl.

Efter ögonkontakt: Skölj uppöppnat öga i flera minuter under rinnande vatten. Konsultera sedan läkare.

Efter förtäring:

Framkalla inte kräkning; kontakta omedelbart läkare.

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

Angivelse av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel · Lämpliga släckmedel:

CO_2, pulversläckare eller vattenspray. Större bränder bekämpas med vattenspray eller alkoholbeständigt skum.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

5.3 Skyddsutrustning: Andningsskydd för munnen.

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktigla utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Sörj för tillräcklig ventilation. Använd andningsskydd mot effekterna av ångor/damm/aerosol.

Undvik kontakt med ögonen. Undvik kontakt med huden.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Informera berörda myndigheter vid inträffande av utsläpp i vattendrag eller avlopp.

Låt inte produkten komma in i avlopp/ytvatten/grundvatten.

Informera berörda myndigheter vid inträffande av utsläpp i vattendrag eller avlopp. Späd ut med mycket vatten.

Låt inte komma in i avlopp/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Avfallshantera förorenat material enligt avsnitt 13.

Sörj för tillräcklig ventilation.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för avfallshantering.

Avsnitt 7: Åtgärder vid oavsiktigla utsläpp

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

Förhindra bildning av aerosoler.

Upplysningar om brand- och explosionsskydd:

Håll andningsskydd tillgängligt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Lagring:

Krav som ska ställas på lagerutrymmen och behållare:

Förvaras svalt.

Information om samlagring:

Förvaras åtskilt från livsmedel.

Ytterligare upplysningar om lagringsvillkor:

Förvara behållaren väl tillsluten.

Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare.

7.3 Specifik slutanvändning:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

Avsnitt 8: Begränsad av exponering/ personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Beståndsdelar med gränsvärden för exponering på arbetsplatsen som bör övervakas:

57-55-6 propylenglykol							
GVI (Kroatien)	Långtidsvärde:	474*10**mg/m³	150*ppm	*Ukopne Pare i Cestice, **Cestice			
MAK (Tyskland)	als Dampf und Aerosol;vgl Abschn.IIb und Xc						
WEL (St.britannien)	Långtidsvärde:	474*10**mg/m³	150*ppm	*total vapour and particulates, **paticulates			
56-81-5 glycerol							
VL (Belgien)	Långtidsvärde:	10 mg/m³	(brouillard)				
GVI (Kroatinen)	Långtidsvärde:	10 mg/m³					
NPK (Tjeckien)	Korttidsvärde:	15 mg/m³		Långtidsvärde:	10 mg/m³		
AGW (Tyskland)	Långtidsvärde:	200 E mg/m³	2 (I);DFG, Y				
VLEP (Frankrike)	Långtidsvärde:	10 mg/m³					
WEL (St.britannien)	Långtidsvärde:	10 mg/m³					
TWA (Italien)	Långtidsvärde:	(10) mg/m³					
54-11-5 Nikotin							
IOELV (EU)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m³	Hud				
VL (Belgien)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m³	D;				
GVI (Kroatinen)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m³	koza				
NPK (Tjeckien)	Korttidsvärde:	2.5 mg/m³	0.37 ppm	Långtidsvärde:	0.5 mg/m³	0.07 ppm	D
AGW (Tyskland)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m³		2(II);EU, 11, 13, Y			
VLEP (Frankrike)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m³		Risque den pénétration percutanée			
WEL (St.britannien)	Korttidsvärde:	1.5 mg/m³		Långtidsvärde:	0.5 mg/m³	Sk	
TWA (Italien)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m³		Cute			
VL (Italien)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m³		Cute			
65-85-0 bensoesyra							
AGW (Tyskland)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m³	0.1 ppm	4(II);DFG, Y, H, 11			
111-27-3 hexan-1-ol							
AGW (Tyskland)	Långtidsvärde:	105 mg/m³	25 ppm	1(I);AGS, Y, 11			
140-11-4 bensylacetat							
VL (Belgien)	Långtidsvärde:	62 mg/m³	10 ppm				
TWA (Italien)	Långtidsvärde:	61 mg/m³	10 ppm	A4			

Ytterligare upplysningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Ingen ytterligare information, se avsnitt 7.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder.

Ta omedelbart av alla nedstänkta och indränkta kläder

Tvätta händerna innan raster och vid arbetets slut.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Andningsskydd:

Vid kortvarig eller ringa belastning användand filterapparat.

Vid intensiv eller längre exponering använd andningsskydd som är oberoende av omgivningsluften.

Handskydd



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/preparat.

På grund av uteblivna tester kan ingen rekommendation för handskmaterial ges för produkt/preparat/kemikalieblandning.

Val av handskmaterial med hänsyn till penetrationstider, permeationshastigheter och degradation.

Handskmaterial

Valet av lämpliga handskar är inte enbart beroende av materialet utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från tillverkare till tillverkare.

Eftersom produkten är en preparat av flera ämnen kan handskmaterialets beständighet inte beräknas i förväg och måste därför kontrolleras före användningen.

Handskmaterialets genomträngningstid

Den exakta penetrationstiden måste erhållas från tillverkaren av skyddshandskarna och iakttas

Ögon-/ansiktsskydd



Tättslutande skyddsglasögon

Rekommenderas skyddsglasögon vid ompåfyllning

Kroppsskydd:

Annat

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med gränsvärden för exponering, kan personlig, arbetsplats- eller biologisk övervakning krävas för att bestämma effektiviteten av ventilation eller andra kontrollåtgärder och/eller behovet av att använda andningsskydd. Hänvisning bör göras till europeisk standard EN 689 för metoder för bedömning av exponering för kemikalier genom inandning och till nationella vägledningar för metoder för bestämning av farliga ämnen.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna uppgifter	
Aggregationstillstånd:	Vätska
Färg:	Gul
Lukt:	Karakteristisk
Luftröskel:	Data saknas
Smältpunkt/fryspunkt:	Data saknas
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Data saknas
Brandfarlighet:	Data saknas
Nedre och övre explosionsgräns;	
Nedre:	Data saknas
Övre:	Data saknas
Flampunkt:	Data saknas
Sönderdelningstemperatur:	Data saknas
pH vid 20°C:	4.52
Viskositet;	
Kinematisk viskositet:	Data saknas
Dynamisk:	Data saknas
Löslighet	
Vatten:	Data saknas
Fördelningskoefficient n-oktano/vatten (log-värde)	Data saknas
Ångtryck:	Data saknas
Densitet och/eller relativ densitet	
Densitet vid 20°C:	1.117 g/cm³
Relativ densitet:	Data saknas
Ångdensitet:	Data saknas

9.2 Annan information

Utseende	
Form	Vätska
Viktig information om hälso-,säkerhets-och miljöskydd.	
Tändtemperatur	Produkten är inte självantändlig.
Explosiva egenskaper	Data saknas.
Förändring av tillstånd	
Avdunstningshastighet:	Data saknas.
Upplysningar om fysikaliska riskklasser	
Explosiva ämnen:	Data saknas
Brandfarliga gaser:	Data saknas
Aerosoler:	Data saknas
Oxiderande gaser:	Data saknas
Gaser under tryck:	Data saknas
Brandfarliga vätskor:	Data saknas
Brandfarliga fasta ämnen:	Data saknas
Självreaktiva ämnen och blandningar:	Data saknas
Pyrofors vätskor:	Data saknas
Pyrofors fasta ämnen:	Data saknas
Självupphettande ämnen och blandningar:	Data saknas

Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten avgår brandfarliga gaser:	Data saknas
Oxiderande vätskor:	Data saknas
Oxiderande fasta ämnen:	Data saknas
Organiska peroxider:	Data saknas
Frätande för metaller:	Data saknas
Desensibiliserade explosiva ämnen:	Data saknas

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet · Termisk sönderdelning / förhållanden som ska undvikas:

Ingen sönderdelning vid ändamålsenlig användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

10.5 Oförenliga material:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

Avsnitt 11: Toxicologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter Regulation (EC) No 1275/2008

Akut toxicitet

Giftigt vid förtäring.

Skadligt vid hudkontakt eller inandning.

LD/LC50-värden som är relevanta för klassificeringen:

ATE (Akut toxicitet uppskattning)			
Oral	LD50	299 mg/kg	
Dermal	LD50	4237 mg/kg	(ATE)
Inandning	LD50/4 h	11.5 mg/l	(ATE)
57-55-6 propylenglykol			
Oral	LD50	2000 mg/kg	(råtta)
Dermal	LD50	20800 mg/kg	(kanin)
56-81-5 glycerol			
Oral	LD50	12600 mg/kg	(råtta)
51115-67-4 2-isopropyl-N,2,3-trimetylbutyramid			
Oral	LD50	500 mg/kg	(ATE)
54-11-5 nikotin			
Oral	LD50	5 mg/kg	(ATE)
		50 mg/kg	(råtta)
Dermal	LD50	70 mg/kg	(ATE)
		50 mg/kg	(råtta)
Inandning	LD50/4 h	0.19 mg/l	(ATE)
65-85-0 bensoesyra			
Oral	LD50	1700 mg/kg	(rat)
111-27-3 hexan-1-ol			
Oral	LD50	720 mg/mg	(rat)
Dermal	LD50	3100 mg/kg	(rabbit)
140-11-4 bensylacetat			
Oral	LD50	2490 mg/kg	(råtta)
Dermal	LD50	>5000 mg/kg	(kanin)

Primär irritationsverkan:

Frätskador på huden/irritation:

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Luftvägs-/hudsensibilisering:

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Mutagena egenskaper i könsceller:
På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.
Cancerogenitet
På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.
Reproduktionstoxicitet
På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.
Specifik organtoxicitet
På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:
På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.
Fara vid aspiration
På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

11.2 Information om andra faror
Endokrint störande egenskaper
Ingen av beståndsdelarna är listad.

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Vattentoxicitet:
Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet:
Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
12.3 Bioackumuleringsförmåga:
Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
12.4 Rörligheten i jord:
Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
12.5 Resultatet av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT Inte tillämpligt.
vPvB Inte tillämpligt.
12.6 Endokrint störande egenskaper:
Produkten innehåller inte ämnen med endokrint störande egenskaper.
12.7 Andra skadliga effekter
Kommentar: Skadligt för fiskar
Ytterligare ekologiska upplysningar:
Allmänna upplysningar:
Låt inte produkten komma in i grundvatten, vattendrag eller avlopp. Fara för dricksvatten redan vid utströmning av små mängder i marken. Skadligt för vattenorganismer.

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Rekommendation:
Får inte deponeras tillsammans med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppet.
Europeiska avfallskatalogen
HP6 Akut toxicitet

Ej rengjorda förpackningar:
Rekommendation: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

Avsnitt 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer · ADR, IMDG, IATA:
UN3144
14.2 Officiell transportbenämning
ADR: 3144 NIKOTINFÖRENING, VÄTSKA, N.O.S. (nikotin)
IMDG: NIKOTINFÖRENING, VÄTSKA, N.O.S. (nikotin)
IATA: Nikotinförening, vätska, n.o.s. (nikotin)
14.3 Faroklass för transport
ADR 
Klass: 6.1 (T1) Giftiga ämnen
IMDG, IATA 
Klass: 6.1 (T1) Giftiga ämnen
Etikett: 6.1

14.4 Förpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA: III

14.5 Miljöfaror:

Inte tillämpligt.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Varning: Giftiga ämnen.

Farlighetsnummer (Kemler-kod):	60
EMS-nummer:	F-A,S-A
Förvaringskategori:	B
Förvaringskod:	SW2 Håll åtskilt från bostadsområden

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL-konventionen och IBC-koden

Inte tillämpligt.

Transport/Ytterligare upplysningar:

ADR

Begränsade mängder (LQ)	5L
Undantagna mängder (EQ)	Kod: E1
Maximal nettovolym per inre förpackning:	30 ml
Maximal nettovolym per yttre förpackning:	1000 ml
Transportkategori	2
Tunnelrestriktionkod	E

IMDG

Begränsade mängder (LQ)	5L
Undantagna mängder (EQ)	Kod: E1
Maximal nettovolym per inre förpackning:	30 ml
Maximal nettovolym per yttre förpackning:	1000 ml

UN Modellbestämmelse:

UN 3144	NIKOTINFÖRENING VÄTSKA, N.O.S
(NIKOTIN)	6.1 III

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/avlagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Direktiv 2012/18/EU

Namngivna farliga ämnen - BILAGA I:

Ingen av beståndsdelarna är listad.

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM OMFATTAS AV TILLSTÅNDSPLIKT (BILAGA XIV):

Ingen av beståndsdelarna är listad.

FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII:

Begränsningsvillkor: 3

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier.

54-11-5	Nikotin	Annex I Part 1 / Annex X Part 2

DIREKTIV 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter–bilaga II:

Ingen av beståndsdelarna är listad.

FÖRORDNING (EU) 2019/1148

Bilaga I - BEGRÄNSADE EXPLOSIVA PREKURSORER (Övre gränsvärde för tillståndsplikt enligt artikel 5.3):

Ingen av beståndsdelarna är listad.

Bilaga II - ANMÄLNINGSPLIKTIGA EXPLOSIVA PREKURSORER:

Ingen av beståndsdelarna är listad.

Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer:

Ingen av beståndsdelarna är listad.

Förordning (EG) nr 111/2005 om fastställande av regler för övervakning av handeln mellan gemenskapen och tredje länder med narkotikaprekursorer:

Ingen av beståndsdelarna är listad.

Nationella föreskrifter:

Andra föreskrifter, begränsningar och förbudsföreskrifter

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57:

Ingen av beståndsdelarna är listad.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts.

Avsnitt 16: Annan information

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad kommer från källor som vi anser vara tillförlitliga. Uppgifterna a lämnas emellertid

utan någon garanti, uttryckt eller underförstådd, beträffande deras riktighet.
Villkoren eller metoderna för hantering, lagring, användning eller avfallshantering av produkten ligger utanför vår kontroll och kan ligga utanför vår kunskap. Av denna och andra skäl påtar vi oss inte ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnad som uppstår genom eller på något sätt är förbundet med hantering, lagring, användning eller avfallshantering av produkten. Detta säkerhetsdatablad har upprättats och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt kanske uppgifterna i säkerhetsdatabladet inte är tillämpliga. Dessutom har transportuppgifterna i avsnitt 14 i rapporten eräknats teoretiskt, medan resultaten inte alltid överensstämmer med certifiering för säker transport av kemikalier från de officiellt godkända myndigheterna. Vänligen konsultera de officiellt godkända myndigheterna för korrekt transportinformation.

Relevanta fraser

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H300	Dödligt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412	Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Blandningens klassificering är i allmänhet baserad på beräkningsmetoden med användning av ämnesdata enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Akut toxicitet -	Oral;
Akut toxicitet -	Dermal;
Akut toxicitet -	Inandning;

Farligt för vattenmiljön - långsiktig (kronisk) fara för vattenmiljön;
Blandningens klassificering är i allmänhet baserad på beräkningsmetoden med användning av ämnesdata enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Organisation som utfärdar säkerhetsdatablad:
Shenzhen Element Testing Co., Ltd.
101 i byggnad 4, 401 i byggnad 2, Nr.76, Longling North Road, Pingxi, Pingdi Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China/518117
Kontakt:
Noel Yin
Epost: info@element-testing.com
Datum för föregående version: 12.03.2025
Förkortningar och akronymer:

ADR:	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg)
IMDG:	International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA:	International Air Transport Association
GHS:	Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS:	European List of Notified Chemical Substances
CAS:	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50:	Lethal concentration, 50 percent
LD50:	Lethal dose, 50 percent
PBT:	Persistent, Bioackumulerande och Toxisk
SVHC:	Substances of Very High Concern
vPvB:	very Persistent and very Bioackumulerande
ATE:	Akut toxicitet uppskattningsvärden
Brandf. vätska 2:	Brandfarliga vätskor – Kategori 2
Brandf. vätska 3:	Brandfarliga vätskor – Kategori 3
Akut tox. 2:	Akut toxicitet – Kategori 2

Akut tox. 3:	Akut toxicitet – Kategori 3
Akut tox. 1:	Akut toxicitet – Kategori 1
Akut tox. 4:	Akut toxicitet – Kategori 4
Frätskador på huden 1A:	Frätskador/irritation på huden – Kategori 1A
Ögonirrit. 2:	Allvarlig ögonskada/ögonirritation – Kategori 2
STOT SE 1:	Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 1
STOT SE 3:	Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
Aquatic Chronic 2:	Farligt för vattenmiljön - långsiktig fara för vattenmiljön – Kategori 2
Aquatic Chronic 3:	Farligt för vattenmiljön - långsiktig fara för vattenmiljön – Kategori 3

*** Uppgifter ändrade i förhållande till föregående version**